



ЛЕГКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ALT 118

Легкие перегородки ALT 118 предназначены для изготовления разделительных конструкций при обустройстве раздевалок и сантехнических помещений в офисах, торгово-развлекательных центрах, учебных заведениях. ALT 118 включает пять профилей для изготовления модульных кабин с распашными дверями или без них.



Основные параметры перегородок ALT 118

Алюминиевые профили	сплав AlMgO,7Si 6063 состояние T6
Соединения	заполнение несущее, крепление профилей к торцу заполнения саморезами
Способы покрытия	порошковое покрытие полиэфирными красками, соответствующее требованиям Qualicoat, выбор цвета по шкале RAL; анодирование в 9 цветах, соответствующее требованиям Qualanod

Варианты исполнения:

- Возможно использование пластиковой или металлической фурнитуры
- Минимальное количество видимых элементов крепежа за счет крепления окантовочного профиля в торец
- Видимая ширина окантовочного профиля - 9,5 мм, что визуально придает конструкции легкость
- Установка экономичного заполнения толщиной 16 мм
- Дверь выполняется из того же материала, что и вся конструкция

Преимущества ALT 118:

- Оригинальная конфигурация верхнего профиля обеспечивает скрытую установку крепежа
- Усиленный верхний профиль, а также возможность крепления опор к полу обеспечивают надежность конструкции. По устойчивости система не уступает перегородкам с толщиной заполнения 22-25 мм
- Оптимальная высота обрамляющего полотна двери окантовочного профиля определяет возможность выбора двух вариантов петель: пластиковой и стальной
- Оптимизация узловых решений обеспечивает экономичность системы
- Профиль углового перехода позволяет реализовывать эстетичный поворот конструкции, не утяжеляя ее

